

Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 07:08

Link do produktu: <http://www.sklep.meex.pl/f-3s-przyspieszacz-wiazania-5l-p-17.html>



F-3S PRZYSPIESZACZ WIĄZANIA 5L

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Domieszką przyspieszającą wiązanie betonu

Przeznaczenia i zakres stosowania:

- do produkcji elementów prefabrykowanych w celu ich szybszego rozformowania
- do produkcji betonu towarowego i zapraw wszystkich klas
- podczas betonowania elementów konstrukcyjnych

F-3S przyspiesza początek i koniec wiązania. Podnosi wczesną wytrzymałość i mrozoodporność betonu bez ujemnego wpływu na wytrzymałość końcową. Zmniejsza ilość wody zarobowej. Umożliwia przyspieszenie robót betonowych, rozformowania prefabrykatów. Ułatwia układanie betonu. Przy zalecanej dawce skraca czas wiązania do 50%. Skuteczny w okresie obniżonych temperatur.

Sposób użycia:

F-3S przyspieszacz wiązania należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1-2 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 2% Przykład: na 100 kg cementu dodajemy od 1 do 2 litrów preparatu

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Deklaracja właściwości użytkowych nr 4/2013