



FLUX-1 1L

Cena	12,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

FLUX-1 Domieszka do betonu redukująca ilość wody / uplastyczniająca

Gotowa do użycia domieszka redukująca ilość wody – uplastyczniająca, do produkcji wszystkich typów betonu o podwyższonych parametrach fizyczno- chemicznych stosowanych w budownictwie.

Przeznaczenia i zakres stosowania:

FLUX-1 to nowoczesny, w pełni ekologiczny plastyfikator, używany do poprawy parametrów świeżej mieszanki oraz dojrzałego betonu. Stosowany do produkcji półciekłych betonów towarowych na węzłach betoniarskich, jak i półsuchych mieszanek przy produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych. Zalecany również do wykonywania wylewek przy ogrzewaniu podłogowym.

Właściwości:

- Zwiększenie urabialności
- Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie o min. 30%
- Ułatwia pompowanie betonu
- Idealny pod ogrzewanie podłogowe
- Nie zmienia czasu wiązania
- Nie powoduje korozji metalu

Sposób użycia:

FLUX - I należy dodawać do wody zarobowej w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do masy dodawanego cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%. Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,6 litra preparatu.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Domieszka zgodna z normą EN 934-2:2009+A1:2012

Certyfikat ITB 1488-CPR-0186/Z

Deklaracja właściwości użytkowych nr 8/2013