



FLUX-ZM 5L

Cena	28,50 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

FLUX-ZM®

Gotowa do użycia domieszka redukująca ilość wody – uplastyczniająca, przeznaczona do stosowania w warunkach obniżonych temperatur do -8oC.

Przeznaczenia i zakres stosowania:

- do wytwarzania betonów towarowych wszystkich klas,
- do wytwarzania galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany i ławy fundamentowe, dachówki cementowe, beton matrycowany,
- do wykonywania wylewek, również przy ogrzewaniu podłogowym, wylewek na tarasach i balkonach

Właściwości:

- silnie uplastycznia i poprawia urabialność betonu,
- redukuje ilość wody zarobowej o co najmniej 15%,
- obniża temperaturę zamarzania wody,
- powoduje znaczny wzrost wytrzymałości betonu oraz zwiększa jego mrozoodporność,
- nie zmienia napowietrzenia świeżej mieszanki,
- nie zmienia czasu wiązania.

Sposób użycia:

FLUX-ZM® należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1-1,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1,5%
Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 1 do 1,5 litra preparatu.
Nie łączyć z innymi domieszkami.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

Dokumenty dopuszczające:

Certyfikat ITB 1488-CPR-0186/Z

Deklaracja właściwości użytkowych nr 8/2013

Domieszka zgodna z normą EN 934-2:2009+A1:2012