

Link do produktu: <http://www.sklep.meex.pl/hydro-grunt-koncentrat-13-5l-p-36.html>



HYDRO GRUNT koncentrat 1:3 5L

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zastosowanie:

- do powierzchniowej impregnacji elementów betonowych, zapraw, gipsu i innych powierzchni chłonnych i porowatych,
- do wzmacniania starych, słabych tynków i jastrychów
- tworzy doskonałe podłoże pod kleje i farby,
- do wykonywania warstwy szpachelki na podłożach cementowych,
- jako dodatek do mieszanek cementowych zamiast wody zarobowej lub jej części

HYDRO GRUNT zabezpiecza podłoże przed działaniem wody oraz słabych kwasów i soli. Tworzy polimerową, bezpyłową warstwę ochronną, która podwyższa odporność gruntowanych powierzchni na ścieranie. Doskonale izoluje i skutecznie wyrównuje chłonność podłoża. Poprawia przyczepność klejów, tynków, farb, glazury itp.. Niezastąpiony jako warstwa szpachelki przy renowacji i naprawie elementów betonowych. Umożliwia nadłanie bądź klejenie cienkich warstw cementowych na stare podłoża bez tzw. odparzania.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i wszelkich nie związanych z nim trwale elementów. Bezwzględnie usunąć należy plamy olejowe, fragmenty starych powłok malarskich, tapet, itp. Nowe świeże podłoża gruntować po osiągnięciu przez nie odpowiedniej wytrzymałości – około 14-28 dni, w zależności od rodzaju podłoża.

Sposób użycia:

POWIERZCHNIOWO - наносимы пędзлем, ва́лkiem lub natryskowo. W zależności od podłoża preparat można rozcieńczyć wodą w proporcji max 1:3. Po około 20 minutach impregnowana powierzchnia gotowa jest do dalszych prac lub do użytku.

Wydajność przy gruntowaniu z 1 litra 6-8m², w zależności od podłoża chłonności.

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.