

Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 07:07

Link do produktu: <http://www.sklep.meex.pl/hydroflux-1l-p-34.html>



HYDROFLUX 1L

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

PLASTYFIKATOR DO PRODUKCJI WODOSZCZELNYCH BETONÓW

Zastosowanie:

- do wytwarzania betonowych konstrukcji narażonych na ciśnienie wody,
- do produkcji wodoszczelnych betonów towarowych, drogowych,
- do produkcji wodoszczelnej galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dachówki cementowe, beton matrycowany,
- do wykonywania wodoszczelnego betonu na płyty stropowe.

HYDROFLUX uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji, lekko napowietrza nie zmieniając czasu wiązania. Powoduje uszczelnienie mas betonowych. Beton wykonany przy użyciu **HYDROFLUX** jest odporny na ciśnienie wody nawet do 6 atm. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.

Sposób użycia:

HYDROFLUX dodajemy bezpośrednio do wody zarobowej w ilości 1% w stosunku do użytego cementu. Maksymalne dozowanie 1%.

Przykład: na 100kg cementu do wody zarobowej dodajemy 1 litr domieszki.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Deklaracja właściwości użytkowych nr 6/2013