

Link do produktu: <http://www.sklep.meex.pl/hydroproof-dpp-5l-p-21.html>



HYDROPROOF DPP 5L

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DOMIESZKA USZCZELNIAJĄCA DO WSZYSTKICH TYPÓW BETONU O PODWYŻSZONEJ WODOSZCZELNOŚCI I MROZOODPORNOŚCI

Zastosowanie:

- do wytwarzania betonowych konstrukcji hydrotechnicznych: basenów wodnych, zbiorników szamb ekologicznych,
- do wytwarzania wodoszczelnych betonów na płyty stropowe oraz ściany oporowe,
- do wytwarzania wodoszczelnej galanterii betonowej: kostka brukowa, rury, kręgi, płyty chodnikowe,
- do uszczelniania fundamentów, piwnic, garaży podziemnych i innych miejsc narażonych na działanie wody

HYDROPROOF DPP pozwala uzyskać doskonałe parametry fizyczne i chemiczne betonu. Obniża jego przepuszczalność do 100% jednocześnie zwiększając jego wytrzymałość do 15%. Redukuje ilość wody zarobowej oraz napowietrza mieszankę betonową. Beton wykonany przy użyciu domieszki wytrzymuje ciśnienie wody aż do 8 atm. HYDROPROOF DPP ogranicza również powstawanie wykwitów węglanowych. Nie powoduje korozji.

Sposób użycia:

HYDROPROOF DPP należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1-1,5% w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1,5%.

Przykład: na 100kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 1 do 1,5 litra domieszki.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Bezpieczeństwo pracy:

Deklaracja właściwości użytkowych nr 7/2013