

Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 07:08

Link do produktu: <http://www.sklep.meex.pl/tynkolit-5l-p-20.html>



TYNKOLIT 5L

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW - ZASTĘPUJE WAPNO W ROBOTACH MURARSKICH

Zastosowanie:

- do stosowania we wszystkich robotach murarskich, szczególnie do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- do wykonywania powierzchni wyrównujących na ścianach (np. pod glazurę) i posadzkach.

TYNKOLIT całkowicie eliminuje konieczność stosowania wapna. Doskonale uplastycznia mieszankę murarską, poprawia jej urabialność i nadaje właściwości klejące. Tynki wykonane z użyciem domieszki nie pękają, są mało ścieralne, mrozoodporne i mało nasiąkliwe.

TYNKOLIT można stosować temperaturze do -2°C.

Sposób użycia:

TYNKOLIT należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3-0,6% w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%. Przykład: na 100kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,6litra domieszki.

Ilość dozowania zależy od rodzaju kruszywa i cementu jaki stosujemy.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Deklaracja właściwości użytkowych nr 9/2013